



PLANCHA DE POLICARBONATO

**POLIBambú**

Nueva línea de planchas  
de policarbonato DVP  
que integra elementos de  
diseño y decoración.

*policarbonato  
bambú  
rústico  
natural*

FORMATOS DISPONIBLES

1x1 m.

1x2 m.

1x3 m.





## CARACTERÍSTICAS

- Nueva plancha de Polibambú con filtro UV.
- Espesor: 8mm / Color: Transparente.
- Liviano, flexible y resistente.
- La transparencia del policarbonato con lo rústico del bambú.
- Cálida y natural apariencia.
- Infinitas aplicaciones en espacios interiores y exteriores.
- Ideal para sombreaderos, separadores de ambientes y terrazas.

## DATOS DE INSTALACIÓN

### PASO 1:

Instalar la plancha con los alveolos siempre a favor de la pendiente, permitiendo un correcto drenado. Pendiente mínima 10%.

### PASO 2:

Para la unión de las planchas en el ancho, utilizar perfil HCP, con fijación en el centro del perfil, para así evitar perforar las planchas, mantener la estanqueidad de los alveolos y evitar filtraciones. Solo para planchas de 1m de ancho.

### PASO 3:


Para prolongar la superficie de la plancha a lo largo, traslapar plancha superior sobre la inferior en 15 cm. Considerar una pendiente mínima de 10%.

### PASO 4:

Los sellados de Polibambú no son herméticos. Para uso en exteriores, sellar el extremo superior con cinta aluminio y cubrezócalo de policarbonato, para asegurar el completo sellado de los alveolos y evitar filtración de agua.

## NOTAS IMPORTANTES :


- Instale la plancha con la película protectora de polietileno que indica protección UV hacia el exterior. Una vez instalada, remueva inmediatamente la película y evite que se pegue con el calor del sol.
- En caso de cortar la plancha, selle el extremo con cinta aluminio y cubrezócalo. Dejar el extremo cortado en la parte superior.
- Permita siempre que el agua escurra libremente en la parte inferior de la plancha.
- Cualquier consulta ingrese a [www.dvp.cl](http://www.dvp.cl)



Perfil HCP



Cubrezócalo



Pendiente 10%



Cinta de Aluminio

